



## DC ONE

**ON DEMAND** - Die eigens entwickelten 65 mm Mahlscheiben garantieren einen extrem präzisen Schnitt. Vollautomatische Siebträgererkennung (single/double).

**KONTROLLE** - Exakt einstellbare Vermahlungszeiten bis zur 1/1000 sek für die bestmögliche Dosiergenauigkeit.

**EXAKTHEIT** - Elektronische Mahlgradverstellung und eine spezielle Aufhängung ermöglichen größtmögliche Parallelität der Mahlscheiben – Reduktion von Dosierschwankungen.

**TEMPERATUR** - Automatisches Kühlsystem durch Sensormessung an zwei Punkten schützt das Kaffeemehl und die Mahlscheiben vor Überhitzung.

**TIME TO CONNECT** - Bis zu drei DC ONE können mittels GCS gleichzeitig an eine XT angeschlossen werden, eine an EVO 2 und Mina.

dimensionen (L x h x t)	235x570x300 mm
gewicht	12 kg
mahlleistung	ca. 4 g/sek
trichterinhalt	1500 g
leistungsaufnahme	500 W
anschlusswerte	230/240 V, 115 V
umdrehungen/min.	1350 (200 V - 50 Hz) U/min
mahlscheiben ø	65 mm



**WHITE OAK**

1-GR-DC-ONE-2-WO-230



**DYNAMIC WHITE**

1-GR-DC-ONE-2-W-230



**DYNAMIC GREY**

1-GR-DC-ONE-2-DG-230



**DYNAMIC RED**

1-GR-DC-ONE-2-DR-230



**DYNAMIC BLACK**

1-GR-DC-ONE-2-DB-230



**DYNAMIC DARK**

1-GR-DC-ONE-2-DD-230



**DARK WALNUT**

1-GR-DC-ONE-2-DN-230



**TOTAL WHITE**

1-GR-DC-ONE-2-X-230



**TOTAL GREY**

1-GR-DC-ONE-2-TG-230



**TOTAL RED**

1-GR-DC-ONE-2-TR-230



**TOTAL BLACK**

1-GR-DC-ONE-2-Y-230



**TOTAL DARK**

1-GR-DC-ONE-2-TD-230



DC SYSTEM



CUSTOM COLOURS



CUSTOM MATERIALS



HANDS FREE



FLAT BURRS



65mm BURRS