



## **EVO2 - 4 GRUPPIG**

**KONSTANTE EXTRAKTION** - Separate Brühgruppen und Dampfboiler mit unserer patentierten Multiboiler-Technologie. Einstellen der Brühtemperatur in 0,1 ° C Schritten.

**BEDIENERFREUNDLICHKEIT** - 54 mm Siebträger, ergonomische Handgriffe, bequemes und schnelles Milchaufschäumen. Verfügbar mit den Systemen GCS, MCS und OCS.

**ENERGIESPAREND** - Unabhängige Brühgruppen erlauben das separate Abschalten ungenutzter Komponenten. Alle Materialien der EVO 2 garantieren höchste Temperaturstabilität.

**NACHHALTIGHEIT** - Bleifreie Legierung: alle wasserführenden Teile bestehen aus bleifreier Legierung, zertifiziert von der amerikanischen Behörde NSF. Sämtliche Bestandteile der Espressomaschinen sind voll recyclebar.

dimensionen (L x h x t)	1150x510x525 mm
gewicht	100 kg
leistungsaufnahme [24h-Stand-by]	13,0 kWh
wärmeleistung	7,2 kW
anschlusswerte	380/400 V 3 N + T, 50/60 Hz - 220/230 V 3, 50/60 Hz
boiler kapazität	13 l
volumen brühgruppen	0,5 l
GCS Grinder Control System	optional
MCS Milk Control System	optional



**ARCTIC WHITE**

1-MC-EVODUE-4-W-400



**QUARTZ GREY**

1-MC-EVODUE-4-Q-400



**SPARKLING RED**

1-MC-EVODUE-4-R-400



**NEBULA BLACK**

1-MC-EVODUE-4-N-400




**BLACKBOARD**

1-MC-EVODUE-4-C-400



DC SYSTEM



MULTIBOILER



COOL TOUCH  
(OPTIONAL)



LEAD  
FREE



ENERGY  
SAVING



CUSTOM  
COLOURS